

RAPPORT DE VÉRIFICATION



COQUELLE FINANCES
ALLE DE BELGIQUE
ZONE ACTIVITE ARTOIPOLE II
62128 WANCOURT

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Vérification générale périodique

Type d'équipement	Nombre d'équipements			Nombre de mises à l'arrêt préconisées
	total	avec observations	non vérifiés	
Appareil de levage	6	1	0	0

Adresse d'intervention :
MARIETTON FORMATION TRANSPORTS
17 RUE DE L AVENIR
69740 GENAS

Mission réalisée le 09/07/26

Date de vérification précédente : Non renseignée
Périodicité : 6 mois / Prochaine vérification : 01/27

Références SOCOTEC :
N° du rapport : N11P0/26/7703
Date du rapport : 10/07/2026
N° d'affaire : 2603N11P0000017/36000
Désignation : GCN - COQUELLE - MARIETTON-MARIETTON FORMATION TRANSPORTS - GENA
N° intervention : N11P0260600000001063

Références Client :
Site : CHARIOTS

! Présence d'observation(s)

2.1.3.0 - EDT963383

Agence Grands Comptes Nord

Pôle Eqts GC Nord IDF et Ouest - SOCOTEC EQUIPEMENTS - 4-6 rue des ormes - 59810 LESQUIN

Tél. : (+33)3.20.88.77.30

SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS Versailles

Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier

Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : M VALENTIN Cedric
Nombre de pages : 15



Accréditation SOCOTEC EQUIPEMENTS
n°3-1593
Liste des implantations et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

SYNTHESE DE LA VERIFICATION

Type d'équipement	Désignation	Marque	Immat. porteur // Libellé client	Lieu de vérif. Emp lacement	Date de visite	Nb Obs	Non vérifié	Page
*Appareil de levage	Chariot élévateur à conducteur porté	TOYOTA	M26013	Atelier	09/07/26	0		3
*Appareil de levage	Chariot élévateur à conducteur porté	TOYOTA	M26016	Atelier	09/07/26	0		5
*Appareil de levage	Chariot élévateur à conducteur porté	TOYOTA	M26015	Atelier	09/07/26	0		7
*Appareil de levage	Chariot élévateur à conducteur porté	TOYOTA	M26017	Atelier	09/07/26	1		9
Appareil de levage	Transpalette à faible élévation	TOYOTA	M23043	Atelier	09/07/26	0		11
Appareil de levage	Transpalette à faible élévation	TOYOTA	M23047	Atelier	09/07/26	0		13

* : vérification sous accréditation

COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de M LE DUAULT.

Un rapport provisoire a été remis sur place à Loïc Le-Duault.

MODALITES DE LA VERIFICATION

Accompagnateur : M LE DUAULT

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles :

- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement ;
- par des essais en charge pour les appareils de levage.

La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.

Ce rapport comporte des équipements dont la vérification a été réalisée sous accréditation et d'autres hors accréditation.

Seuls les équipements comportant une * dans le tableau de synthèse de la vérification sont couverts par l'accréditation. La date mentionnée au regard de chaque observation correspond à la date de fin de l'intervention, quel que soit la durée de celle-ci. Elle est donnée à titre indicatif dans un objectif de suivi des observations déjà signalées.

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

1. APPAREIL DE LEVAGE (CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONDUCTEUR PORTÉ/ TOYOTA/8FBE16T-16803)

1.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Désignation	Chariot élévateur à conducteur porté
Constructeur / Marque	TOYOTA
Type	8FBE16T
Numéro de série	8FBE16T-16803
Année de fabrication	2022
Marquage	CE

1.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Hauteur maxi de levage (m)	4,5
Configuration	Mât triple
Source d'énergie	Electrique
Equipement de préhension ou de support de charge	Tablier à déplacement latéral (TDL) + bras de fourche
Repère de l'équipement de préhension	55F-SSSS-A506 / SAN1390890-1R3, CMU 2500kg à cdg 600mm, 03/2025.
Suspentes	4 chaines a mailles jointives 3x4 au pas de 15,875mm
Autres caractéristiques	Batterie poids maxi 1090kg, mini 963kg, installé poids non visible
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits)	Hauteur 3000mm, 1460 kg à cdg 500mm, 1310kg à cdg 600mm Hauteur 4000mm, 1460 kg à cdg 500mm, 1310kg à cdg 600mm Hauteur 4500mm, 1460 kg à cdg 500mm, 1310kg à cdg 600mm

1.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Limiteurs de course des mouvements de levage	Haut
Surveillance de la pression hydraulique	Limiteur de pression général
Interdiction d'emploi des appareils mobiles aux personnes non autorisées	Système à code
Détecteur de présence du conducteur au poste de conduite	Détection par le poids du conducteur sur le siège pourvu d'un capteur et autorisant certains mouvements
Dispositif de retenue du conducteur sur son siège	Ceinture de sécurité ventrale
Frein de parking	Frein
Avertisseur(s)	Sonore et lumineux
Avertisseur asservi au déplacement et/ou recul	Sonore et lumineux
Autre(s) dispositif(s) de sécurité	2 feux de travail avant, un blue spot en marche arrière, pare brise avant avec essui glace, miroir cabine.

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Arrêté du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6
Conditions de réalisation de la vérification	Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire à la vérification	Temps de mise à disposition de l'appareil adapté à la vérification
Documents nécessaires à la vérification	Documents mis à disposition de l'appareil adaptés à la vérification
Accompagnement nécessaire à la vérification	Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de l'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention nécessaires à la vérification	Charges et moyens de manutention mis à disposition présents
Zone d'essai sécurisée nécessaire à la vérification	Conditions de sécurité adaptées à la vérification
Moyens d'accès nécessaires à la vérification	Moyens d'accès présents adaptés à la vérification
Lieu de vérification / Emplacement	Atelier
Document(s) présenté(s)	Notice d'instructions

1.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE

Masse des charges d'essais mises à disposition (kg)	1310 kg
Configuration(s) des essais en charge (masse, portée, angle, mouflage, stabilisateurs,...)	Tout vérins déployés a cdg 600mm

1.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défautuosité.